

Scheda tecnica



ECOWOOD

Impregnante ceroso per legno a base acqua

Impregnante per legno per interni e esterni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, additivi specifici e pigmenti trasparenti. La presenza di cere e l'elevata penetrazione all'interno dei supporti (perline, recinzioni, cancellate, infissi) preserva i manufatti dall'azione distruttiva degli agenti aggressivi, anche in zone con clima particolarmente aggressivo (montane e marine). Il prodotto non forma una pellicola superficiale, e conseguentemente non sfoglia dal supporto, semplificando i futuri interventi di ripristino. Le colorazioni realizzate con speciali pigmenti non coprenti esaltano le naturali venature del legno, colorandole in trasparenza senza mascherarne la naturale bellezza. Applicabile a pennello, con straccio e/o tampone.

Preparazione del supporto: il supporto deve essere asciutto, esente da tracce di sporco, resina, grassi, funghi, muffe. Se fossero presenti vecchie vernici trasparenti o a smalto occorre rimuoverle tramite sverniciatura e carteggiatura. In presenza di macchie nere sulla superficie occorre effettuare un lavaggio con Schiarente Novecento. Se presenti tracce di resine naturali occorre eliminarle tramite lavaggio con diluente nitro. Se il legno è nuovo è consigliabile carteggiare la superficie seguendo la direzione della venatura con carta vetro grana media. Se fosse già presente un prodotto impregnante carteggiare e pulire.

Applicazione : il prodotto può essere applicato a pennello, straccio, tampone. Per migliorare l'aspetto estetico finale suggeriamo di ripassare, dopo 15 minuti circa, la superficie con un panno. Su legno nuovo si consiglia di applicare una prima mano di prodotto trasparente, e due mani successive di colorato nella tinta desiderata.

Caratteristiche applicative: *Fuori polvere:* 30 minuti

Resa media: 10 m²/lt prima mano - 15 m²/lt le successive

Diluizione: 10-20% con acqua in prima mano. Pronto all'uso nelle successive

Essiccazione: fuori polvere 30-60 minuti. 8 ore in profondità.

Sovrapplicazione: 8 ore circa

Caratteristiche generali: *Residuo secco* : 26 ± 1

Peso specifico: 1,025 ± 0.05

Avvertenze: mescolare bene il prodotto prima e durante la sua applicazione. Il legno esposto all'esterno non deve essere pitturato con il solo prodotto incolore, essendo questo meno resistente in esterno rispetto ai colorati. In tal caso è preferibile utilizzarlo come prima mano. I colorati e il prodotto incolore sono tutti miscibili tra loro in ogni proporzione per poter creare tonalità alternative a piacimento.

Conservare il prodotto a temperatura superiore ai 5°C.

Non applicare con temperature inferiori a 10°C e umidità relativa superiore all'80%.